



www.anatol.com

CUBE

Сушильная камера для трафаретов

Камера для сушки трафаретов Anatol Cube предлагает среду с контролируемой температурой для эффективной сушки после мойки и нанесения эмульсии:

- Циркуляция воздуха и точный цифровой контроль температуры позволяют быстро высушивать трафареты и готовить их к производству
- Вмещает до 10 трафаретов одновременно на полках из нержавеющей стали под углом для слива излишков воды и эмульсии
- Встроенная система фильтрации воздуха обеспечивает отсутствие пыли и мусора в шкафу, поддерживая чистоту ваших трафаретов во время сушки
- Подходит для трафаретов размером 51см x 61см, 53см x 71см, 58см x 79см, 58см x 84см или 66см x 91см





Четыре вентилятора обеспечивают циркуляцию воздуха в камере для быстрой сушки



Шнур питания быстро отсоединяется для перемещения по помещению



Дизайн и конструкция

- Четыре вентилятора обеспечивают эффективную циркуляцию воздуха по всей сушильной камере
- Встроенная система фильтрации воздуха защищает трафареты от пыли и мусора во время сушки
- Прочные блокировочные ролики позволяют легко перемещать сушильную камеру по вашему помещению
- Полки из нержавеющей стали под углом для слива избыточной влаги
- Минимальный контакт между трафаретами и полками
- Вмещает до 10 трафаретов одновременно



Панель управления

- Быстрая активация
- Цифровое управление температурой от 90°F до 122°F (32°C - 50°C)
- Цифровой таймер сушки со звуковым сигналом по завершению

26" x 36" / 66.0 x 91.4 см

23" x 33" / 58.4 x 83.8 см

23" x 31" / 58.4 x 78.7 см

21" x 28" / 53.4 x 71.1 см

20" x 24" / 50.8 x 61.0 см



Двухлетняя ограниченная гарантия

Прилагаются все усилия для обеспечения точности рекламной информации, включенной в настоящую брошюру. Технические характеристики могут быть изменены. Компания Anatol Equipment Manufacturing Co. и ее дочерние компании, если таковые имеются, однозначно отказываются от любой ответственности за ущерб, косвенный или случайный, возникший в результате покупки, транспортировки, установки или использования любой продукции на основании информации, содержащейся в данной брошюре. Любые права или средства правовой защиты ограничены исключительно тем, которые были предоставлены в письменной форме компанией Anatol Equipment Manufacturing LTD во время продажи.

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ



Легкий в использовании цифровой контроль времени и температуры



Система фильтрации воздуха удерживает воздух внутри камеры чистым и свободным от пыли и мусора

ВМЕСТИМОСТЬ	10 трафаретов
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	40" x 46.5" x 31.8" (101.6 см x 118 см x 80.9 см)
ВЕС	310.8 lb (141 кг)
СОВМЕСТИМЫЕ РАЗМЕРЫ ТРАФАРЕТОВ	20" x 24" / 50.8 x 61.0 см 21" x 28" / 53.4 x 71.1 см 23" x 31" / 58.4 x 78.7 см 23" x 33" / 58.4 x 83.8 см 26" x 36" / 66.0 x 91.4 см
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ	1200 W
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 V, 1Ph, 50 Hz
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	90°F – 122°F (32°C - 50°C)
ПОТОК ВОЗДУХА	78 CFM